


Zawory rozdzielające – ręcznie uruchamiane
Seria MV



MV46...


MV46-00-..-2


MV46-00-..-3



MV48...


MV48-..-..-2


MV48-..-..-3

Konstrukcja	Zawór grzybkowy, bistabilny, uruchamiany ręcznie
Przyłącze	G1/8" i G1/4" wzgl. 6mm i 8mm Złączka wtykowa
Zakres ciśnienia	0...15bar
Przepływ	patrz tabela
Siła uruchamiająca przy 6bar	patrz tabela
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+70°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu


MV46



Przyłącze D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Przepływ * [Nl/min]	Funkcja	Siła uruchamiająca [N]	Masa [g]	Typ
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2-drogowy	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-drogowy	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2-drogowy	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-drogowy	21	41	MV46-00-14-2
Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall										

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

MV48



Średnica węża	D1	L1	L2	L3	CH	Przepływ * [Nl/min]	Funkcja	Siła uruchamiająca [N]	Masa [g]	Typ
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2-drogowy	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-drogowy	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2-drogowy	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-drogowy	12	31,5	MV48-08-08-2
Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall										

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.