



Regulátor tlaku G1/8" Série Modul RE03



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním
Připojení	G1/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR, Pružinová krytka POM
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Aretační zámek	Nastavení tlaku lze aretovat stisknutím otočného knoflíku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Regulační rozsahy	0,1...3/0,2...6/0,5...10 a 0,5-16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně manometru


Rozměrový výkres



Připojení	Průtok při 6 baru* [l/min]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1/8"	1100	0,1...3	RE03-18H-0,1/3-MA
G1/8"	1100	0,2...6	RE03-18H-0,2/6-MA
G1/8"	1100	0,5...10	RE03-18H-0,5/10-MA
G1/8"	1100	0,5...16	RE03-18H-0,5/16-MA

*Průtokové údaje při vstupním tlaku 8bar, výstupním tlaku 6bar a 1bar pokles tlaku

Průtokový diagramm pro regulační rozsah 0,5...10bar



Příslušenství

Označení	Typ
Montážní sada držáku	MMB03-18-14
Krční matice M30x1,5	MPN03-18-38
Přidrzný úhel s krční maticí	MMP03-18-38

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny