

## Złącza szybkozłączne DN10mm Seria C0.10-NX




|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Gniazda szybkozłączny i wtyki szybkozłączny, jednostronnie odcinający                                                                                                                                                           |
| Średnica nominalna  | DN 10mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiały           | Korpus i przyłącze Mosiądz niklowany, Tuleja odblokowująca Stal hartowana i niklowana, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Kule Stal nierdzewna 1.4034, Uszczelnienie NBR<br>Wtyk złącza szybkozłączki: Stal hartowana i niklowana |
| Przepływ znamionowy | 2150NI/min przy 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                                                                                                                                                                      |
| Medium              | Sprężone powietrze, gazy obojętne und Ciecze                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura medium  | -20...+100°C                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciśnienie robocze   | -0,87...35bar                                                                                                                                                                                                                   |

### C0C10-C Gniazdo szybkozłącza - gwint zewnętrzny

|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Masa [g] | Typ            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------|----------------|
|                                                                                     | R3/8" | 27 | 12 | 63 | 24 | 150      | C0C10-C38-NX-T |
|                                                                                     | R1/2" | 27 | 17 | 65 | 24 | 150      | C0C10-C12-NX-T |
|                                                                                     | R3/4" | 27 | 17 | 65 | 27 | 160      | C0C10-C34-NX-T |

### C0C10-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Masa [g] | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------|--------------|
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 11 | 56 | 24 | 150      | C0C10-F38-NX |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 12 | 56 | 24 | 140      | C0C10-F12-NX |
|                                                                                     | G3/4" | 27 | 16 | 60 | 32 | 200      | C0C10-F34-NX |




### C0C10-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy

|  | Średnica wewnętrzna węża D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Masa [g] | Typ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----------|--------------|
|                                                                                   | 10                          | 27 | 25 | 76 | 24 | 150      | C0C10-H10-NX |
|                                                                                   | 13                          | 27 | 25 | 76 | 24 | 160      | C0C10-H13-NX |
|                                                                                   | 16                          | 27 | 25 | 76 | 24 | 160      | C0C10-H16-NX |


### C0P10-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Masa [g] | Typ           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----------|---------------|
|                                                                                   | R1/4" | 12 | 40 | 17 | 30       | C0P10-C14-X-T |
|                                                                                   | R3/8" | 12 | 40 | 17 | 32       | C0P10-C38-X-T |
|                                                                                   | R1/2" | 17 | 45 | 22 | 35       | C0P10-C12-X-T |
|                                                                                   | R3/4" | 19 | 48 | 27 | 37       | C0P10-C34-X-T |

### C0P10-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Masa [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                   | G1/4" | 10 | 34 | 17 | 36       | C0P10-F14-X |
|                                                                                   | G3/8" | 12 | 36 | 19 | 42       | C0P10-F38-X |
|                                                                                   | G1/2" | 12 | 37 | 24 | 41       | C0P10-F12-X |
|                                                                                   | G3/4" | 16 | 42 | 32 | 43       | C0P10-F34-X |

### C0P10-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

|  | Średnica wewnętrzna węża | D1 | L1 | L2 | Masa [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | 6                        | 15 | 48 | 25 | 19       | C0P10-H06-X |
|                                                                                     | 8                        | 15 | 48 | 25 | 23       | C0P10-H08-X |
|                                                                                     | 9                        | 15 | 48 | 25 | 24       | C0P10-H09-X |
|                                                                                     | 10                       | 15 | 48 | 25 | 24       | C0P10-H10-X |
|                                                                                     | 13                       | 15 | 48 | 25 | 28       | C0P10-H13-X |
|                                                                                     | 16                       | 18 | 48 | 25 | 30       | C0P10-H16-X |
|                                                                                     | 19                       | 21 | 48 | 25 | 35       | C0P10-H19-X |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 10 - mosiądz niklowany/stal niklowana

Wersja 8

138561 / Utworzono 2026/38 PL

+48 22 3970755 0  
poland@stasto.eu  
© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl  
Otwórz serię online  
Strona 2 / 2

