

Spojky DN10mm Série C0.10-NX




Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, jednostranně uzavíratelný
Jmenovitá světllost	DN 10mm
Materiály	Těleso a připojení Poniklovaná mosaz, Odjišťovací pouzdro Kalená a poniklovaná ocel, Pružina Nerezová ocel 1.4310, Kuličky Nerezová ocel 1.4034, Těsnění NBR Zástrčka spojky: Kalená a poniklovaná ocel
Jmenovitý průtok	2150NI/min při 6 bar (Δp 0,5bar)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny und Kapaliny
Teplota média	-20...+100°C
Provozní tlak	-0,87...35bar

C0C10-C Zásuvka spojky - vnější závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T


C0C10-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit

	D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX


C0C10-H Zásuvka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Zástrčka spojky - vnější závit

	D1	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit

	D1	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka

	Vnitřní průměr hadice	D1	L1	L2	Hmotnost [g]	Typ
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny