
Partnership. With Guarantee.

Śruba zaślepiająca
Seria C-VSTI-M-ED



Konstrukcja	Śruba zaślepiająca
Gwint wkręcany	M10x1...M48x2, z uszczelką elastyczną
Materiał	Stal ocynkowana
zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Uszczelnienie	NBR (FKM na zapytanie)
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów
Temperatura medium	-35...+100°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli

Wymiary



Seria	PN [bar]	M	D1	L1	L2	CH1	Typ
S	400	10x1	14	12	8	5	C-VSTIM10X1ED
		12x1,5	17	17	12	6	C-VSTIM12X1,5ED
		14x1,5	19	17	12	6	C-VSTIM14X1,5ED
		16x1,5	22	17	12	8	C-VSTIM16X1,5ED
		18x1,5	24	17	12	8	C-VSTIM18X1,5ED
		20x1,5	26	19	14	10	C-VSTIM20X1,5ED
		22x1,5	27	19	14	10	C-VSTIM22X1,5ED
		26x1,5	32	21	16	12	C-VSTIM26X1,5ED
		27x2	32	21	16	12	C-VSTIM27X2ED
		33x2	40	22,5	16	17	C-VSTIM33X2ED
	250	42x2	50	22,5	16	22	C-VSTIM42X2ED
		48x2	55	22,5	16	24	C-VSTIM48X2ED

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 12
138494 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.