


Tlumič hluku Série SLN-SS



Konstrukční provedení	Tlumič hluku kompletně z nerezové oceli
Závitové přípojky	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1" za ISO228/1
Materiál	Těleso a část tlumiče z Nerezová ocel 1.4404
Funkce	pro tlumení hluku a proti vniknutí nečistot do zařízení
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-10...+250°C
Provozní tlak	max. 10bar
Poznámka	Při znečištění klesá odfukovací výkon. Tlumiče hluku lze čistit čisticím benzínem nebo rozpouštědly.

Rozměry



A	C	D	Jmenovitý průtok [Nl/min]	SW	Typ
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny