

Filtr nečistot z červeného bronzu
Série 1121



Konstrukční provedení	Nečistotní filtr s vestavěným jemným sítkem, Velikost oka 0,25mm
Připojení	G1/4", G1"...G3" podle ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" podle ISO7/1
Materiály	1/4"...2" Těleso z červeného bronzu, 21/2"...3" Těleso mosaz filtrační vložka Nerezová ocel 1.4301, Hlavice Mosaz
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-10...+150°C
Jmenovitý tlak	0...25bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	horizontální

Rozměry



A	B	C	D	SW1	SW2	Hmotnost [cca. kg]	Hodnota Kv [m³/h]	Typ
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	1121-1/4"
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	1121-3/8"
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	1121-1/2"
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	1121-3/4"
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	1121-1"
G11/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	1121-11/4"
G11/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	1121-11/2"
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	1121-2"
G21/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	1121-21/2"
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	1121-3"

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG