


Csatlakozók Sorozat CI.S-S




Kivitel	Csatlakozó aljzatok és csatlakozó dugók, mindkét oldalon elzáró, ISO 7241-1 Sorozat B
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Rozsdamentes acél 1.4401, Rugó Rozsdamentes acél 1.4401, Tömítés FKM
Közeg	Gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+200°C
Üzemi nyomás	lásd táblázat

CICS-F Csatlakozó aljzat - Belső menet


	A	DN [mm]	Méret	D	L	L1	SW	max. üzemi nyomás [bar]	Átfolyás [l/min]	Tömeg [g]	Típus
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CICS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CICS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CICS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CICS3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CICS1-F10-S

CIPS-F Csatlakozó aljzat - Belső menet

	A	DN [mm]	Méret	L	L1	SW	max. üzemi nyomás [bar]	Átfolyás [l/min]	Tömeg [g]	Típus
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S



Nyomásveszteség-diagramm



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / kuplungok / kuplung dugó alap kivétel / kuplungok szabvány ISO 7241-1 sorozat B - rozsdamentes acél 1.4401 mindkét irányban szelepel

