Partnership. With Guarantee.

Igličnі ventil iz medenine
Serija 110MS

Priključek	G1/8"...G2" po ISO228/1
Aktiviranje	z ročnim kolesom
Materiali	Ohišje in vreteno medenina CW617N, Tesnilo vretena PTFE G1/8" - G3/4": ročni kolesnik Poliamid G1" - G2": ročni kolesnik jeklena pločevina
Področje uporabe	Tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	0...100bar, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-20... +50°C	+100°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	85%

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.



A	D [mm]	F	L1	L2	S1	S2	S3	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/8"	4	50	50	85	22	19	19	0,24	0,26	110MS-1/8"
G1/4"	5	50	50	85	22	19	19	0,48	0,25	110MS-1/4"
G3/8"	6	50	50	85	22	19	19	0,60	0,24	110MS-3/8"
G1/2"	6,5	63	55	90	25	19	19	0,65	0,25	110MS-1/2"
G3/4"	8,5	63	67	110	32	22	22	1	0,48	110MS-3/4"
G1"	10	63	75	110	41	22	22	1,6	0,66	110MS-1"
G11/4"	13	90	110	130	55	24	27	3	1,83	110MS-11/4"
G11/2"	15	90	110	130	60	24	27	3,5	1,94	110MS-11/2"
G2"	15	90	112	130	70	27	27	3,5	2,48	110MS-2"

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.