Ravni priključek
Serija A-G-71



Osnovno telo z matico in rezalnim obročem




B4 -rezalni obroč




B3 -rezalni obroč

Konstrukcija	Vijačni spoj z rezalnim obročem, z B3 ali B4-rezilnim obročem
Zunanji premer cevi	4...42mm
Material	Nerjavno jeklo 1.4571
v skladu s standardom	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -60...+200°C B4-rezalni obroč FKM -25...+200°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak po tabeli do 50°C, nad 50°C 4,5% redukcija tlaka, nad 100°C 11% redukcija tlaka


Dimenzije



Osnovno ohišje



z rezalnim obročem B4



z rezalnim obročem B3

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Serija	PN [bar]	Ø Cevka	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tip Osnovno ohišje	Tip z B4-obročem	Tip z B3-obročem
LL	100	4	20	12	31	12	10	A-G04LL71X	-	A-G04LL71
		6	20	9	32	12	12	A-G06LL71X	-	A-G06LL71
		8	23	12	35	12	14	A-G08LL71X	-	A-G08LL71
L	315	6	24	10	44	12	14	A-G06L71X	A-G06ZL71	A-G06L71
		8	25	11	45	14	17	A-G08L71X	A-G08ZL71	A-G08L71
		10	27	13	49	17	19	A-G10L71X	A-G10ZL71	A-G10L71
		12	28	14	50	19	22	A-G12L71X	A-G12ZL71	A-G12L71
		15	30	16	52	24	27	A-G15L71X	A-G15ZL71	A-G15L71
		18	31	16	55	27	32	A-G18L71X	A-G18ZL71	A-G18L71
	160	22	35	20	59	32	36	A-G22L71X	A-G22ZL71	A-G22L71
		28	36	21	64	41	41	A-G28L71X	A-G28ZL71	A-G28L71
		35	41	20	73	46	50	A-G35L71X	A-G35ZL71	A-G35L71
		42	43	21	75	55	60	A-G42L71X	A-G42ZL71	A-G42L71
S	630	6	30	16	50	14	17	A-G06S71X	A-G06ZS71	A-G06S71
		8	32	18	52	17	19	A-G08S71X	A-G08ZS71	A-G08S71
		10	32	17	56	19	22	A-G10S71X	A-G10ZS71	A-G10S71
		12	34	19	58	22	24	A-G12S71X	A-G12ZS71	A-G12S71
		14	38	22	62	24	27	A-G14S71X	A-G14ZS71	A-G14S71
	400	16	38	21	64	27	30	A-G16S71X	A-G16ZS71	A-G16S71
		20	44	23	74	32	36	A-G20S71X	A-G20ZS71	A-G20S71
		25	50	26	82	41	46	A-G25S71X	A-G25ZS71	A-G25S71
		30	54	27	86	46	50	A-G30S71X	A-G30ZS71	A-G30S71
	250	38	61	29	99	55	60	A-G38S71X	A-G38ZS71	A-G38S71

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

© STASTO Automation KG