Partnership. With Guarantee.


Korek zaślepiający
Seria A-VKA-71



Konstrukcja	Korek zaślepiający
Średnica zewnętrzna rury	6...42mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Uszczelnienie	FKM
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów
Temperatura medium	-25...+200°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary



Seria	PN [bar]	Średnica rury	D1	L1	Typ
L	315	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	17	A-VKA1071
		12	12	18	A-VKA1271
		15	15	20	A-VKA1571
		18	18	20	A-VKA1871
	160	22	22	24	A-VKA2271
		28	28	25	A-VKA2871
		35	35	30,5	A-VKA3571
		42	42	31	A-VKA4271
S	630	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	20	A-VKA1071
		12	12	21	A-VKA1271
		14	14	20	A-VKA1471
	400	16	16	20	A-VKA1671
		20	20	24	A-VKA2071
		25	25	27	A-VKA2571
		30	30	28	A-VKA3071
	315	38	38	31	A-VKA3871

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.