

Fojtószelep csavarozható kivitelben
Sorozat RSS





Kivitel	Becsavarható fojtószelep hangtompítóval
Működtetés	felett fojtócsavar (szinterfém test), önzáró
Csatlakozások	G1/8"...G1/2" után ISO228/1
Anyag	Testház Nikkelezett sárgaréz, Sinterbronzból készült hangtompítóelem
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...+150°C
Üzemi nyomás	-0,75...10bar
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazás	a kifúvó levegő fojtására és egyidejűleg a zajcsillapításra



A	Névleges átmérő [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H max.	Névleges átfolyás [Nl/min]	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Verzió 10
138356 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.