

Prigušnica sa navojem
Serija RSS





Konstrukcija	Prigušna dizna na uvrtanje sa prigušivačem buke
Aktiviranje	preko prigušni vijak (telo od sinterovanog metala), samokočiv
Priključci	G1/8"...G1/2" posle ISO228/1
Materijal	Telo Niklovani mesing, Prigušni deo od sinterovane bronze
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+150°C
Radni pritisak	-0,75...10bar
Položaj ugradnje	proizvoljno
Primena	za prigušivanje izduvnog vazduha i istovremeno za prigušenje buke



A	Nazivni prečnik [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H maks.	Nominalni protok [Nl/min]	Težina [g]	Tip
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Verzija 10
138356 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.