
Partnership. With Guarantee.

Magnetická cívka
Série BDA



Opláštění	Termoplast
Elektrické připojení	Přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A, šířka konektoru 32mm (viz vlastní datový list)
Standardní napětí	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Speciální napětí	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, další na vyžádání
Přípustné kolísání napětí	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Doba sepnutí	100% (Trvalý provoz)
Teplota okolí	-10...+40°C
Třída izolace	F
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)

Technické údaje



Napětí	Příkon při 20°C	Typ
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG