
Partnership. With Guarantee.

Mágnesszelep tekercs
Sorozat BDA



Burkolat	Termoplasztika
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó aljzat EN175301-803 A forma szerint, Csatlakozó szélessége 32mm (lásd saját adatlapját)
Standard feszültség	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Egyedi feszültségek	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, továbbiak kérésre
Megengedett feszültségingadozás	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Környezeti hőmérséklet	-10...+40°C
Szigetelési osztály	F
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)

Műszaki adatok



Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Verzió 9
140187 / Készült 2026/44 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.