
Partnership. With Guarantee.

Cewka elektromagnesu
Seria BDA



Osłona	Termoplastyczny
Przyłącze elektryczne	Gniazdo urządzenia zgodnie z EN175301-803-Form A, Szerokość wtyczki 32mm (patrz osobna karta katalogowa)
Napięcie standardowe	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Napięcia specjalne	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, dalsze na zapytanie
Dopuszczalne wahania napięcia	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Cykl pracy	100% (Praca ciągła)
Temperatura otoczenia	-10...+40°C
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (Ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową)

Dane techniczne



Napięcie	Pobór mocy przy 20°C	Typ
12VDC	8W	BDA08012CS
24VDC	8W	BDA08024CS
24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
110VDC	8W	BDA08110CS
110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
140187 / Utworzono 2026/44 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.