
Partnership. With Guarantee.

Magnetická cívka
Série GDV/GDH



Opláštění	Termoplast
Elektrické připojení	Přístrojová zásuvka podle EN175301-803-forma A , šířka konektoru 32mm (viz vlastní datový list)
Standardní napětí	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Speciální napětí	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, další na vyžádání
Přípustné kolísání napětí	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Doba sepnutí	100% (Trvalý provoz)
Teplota okolí	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Třída izolace	H
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)

Technické údaje



Napětí	Příkon při 20°C	Typ
12VDC	23W	GDH14012CS
24VDC	14W	GDV14024CY
24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
220VDC	14W	GDV14220CS

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG