


Elektromagnetna zavojnica Serijska CS



Obloga	Termoplastika
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina konektora 16mm (pogledajte sopstveni tehnički list)
Standardni napon	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specijalni naponi	115V/50-60Hz, dodatno na zahtev
Dozv. kolebanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-20...+50°C
Klasa izolacije	F
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije na 20°C	Tip
	12VDC	2,5W	CS01200
	24VDC	2,5W	CS02400
	24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
	115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
	230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / namotaji i konektori / namotaj tip CS

