
# Korek zaślepiający
# Seria C-VKA



| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Korek zaślepiający |
| Średnica zewnętrzna rury | 6...42mm |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| zgodnie z normą | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Uszczelnienie | NBR (FKM na zapytanie) |
| Medium | neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów |
| Temperatura medium | -35...+100°C |
| Ciśnienie robocze | Ciśnienie nominalne wg tabeli |

## Wymiary




| Seria | PN [bar] | Średnica rury | D1 | L1 | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 6 | 6 | 17 | C-VKA06 |
| | | 8 | 8 | 17 | C-VKA08 |
| | | 10 | 10 | 20 | C-VKA10 |
| | 400 | 12 | 12 | 21 | C-VKA12 |
| | | 15 | 15 | 21 | C-VKA15 |
| | | 18 | 18 | 23 | C-VKA18 |
| | 250 | 22 | 22 | 23 | C-VKA22 |
| | | 28 | 28 | 25 | C-VKA28 |
| | | 35 | 35 | 29 | C-VKA35 |
| | | 42 | 42 | 30 | C-VKA42 |
| S | 800 | 6 | 6 | 17 | C-VKA06 |
| | | 8 | 8 | 17 | C-VKA08 |
| | | 10 | 10 | 20 | C-VKA10 |
| | 630 | 12 | 12 | 21 | C-VKA12 |
| | | 14 | 14 | 23 | C-VKA14 |
| | | 16 | 16 | 24 | C-VKA16 |
| | 420 | 20 | 20 | 28 | C-VKA20 |
| | | 25 | 25 | 31 | C-VKA25 |
| | | 30 | 30 | 34 | C-VKA30 |
| | | 38 | 38 | 38 | C-VKA38 |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.