Partnership. With Guarantee.


Nakrętka złączna
Seria C-M



Średnica zewnętrzna rury	4...42mm
Gwint	M8x1...M52x2
Materiał	Stal ocynkowana
zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą do

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary



* = Średnica zewnętrzna rury

Seria	PN [bar]	Ø Rura	m	L1	CH1	Typ
LL	100	4	8x1	11	10	CM04LL
		6	10x1	11,5	12	CM06LL
		8	12x1	12	14	CM08LL
L	500	6	12x1,5	14,5	14	CM06L
		8	14x1,5	14,5	17	CM08L
		10	16x1,5	15,5	19	CM10L
	400	12	18x1,5	15,5	22	CM12L
		15	22x1,5	17	27	CM15L
		18	26x1,5	18	32	CM18L
	250	22	30x2	20	36	CM22L
		28	36x2	21	41	CM28L
		35	45x2	24	50	CM35L
		42	52x2	24	60	CM42L
S	800	6	14x1,5	16,5	17	CM06S
		8	16x1,5	16,5	19	CM08S
		10	18x1,5	17,5	22	CM10S
	630	12	20x1,5	17,5	24	CM12S
		14	22x1,5	20,5	27	CM14S
		16	24x1,5	20,5	30	CM16S
	420	20	30x2	24	36	CM20S
		25	36x2	27	46	CM25S
		30	42x2	29	50	CM30S
		38	52x2	32,5	60	CM38S

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.