
Partnership. With Guarantee.

Manometrski gumbni ventil
Serija MPB01








Konstrukcija	manometrski gumbni ventil
Priključek	G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in tipka medenina nikljana oziroma Nerjavno jeklo 1.4571, Tesnila FKM
Funkcija	Merjenje tlaka se izvede samo ob pritisnjenem gumbu. Po sprostitvi gumba se sistemska ločitev izvede samodejno. Manometer se v zaprtem stanju razbremeni
Medij	Tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+80°C, z odobritvijo DVGW za vnetljive pline -20...+60°C
Obratovalni tlak	25bar, z odobritvijo DVGW za vnetljive pline 4bar
Odobritve	Izvedba Medenina, ponikljana z odobritvijo DVGW za vnetljive pline
Posebne izvedbe	brez olja in masti

Dimenzije



A	L1	L2	L3	L4	Material	Teža [kg]	Tip
G1/2"	73	36,5	23	50	Medenina, ponikljana	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Nerjavno jeklo 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 10
138773 / Ustvarjeno 2026/41 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.