Partnership. With Guarantee.

Magnetkontakt
Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2









Konstruktionstype	Reed-kontakt Type VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektroniske kontakter Type VNCE3, VNPE3 alle kontakter med LED
Aktivering	ved permanentmagnet
Omgivelsestemperatur	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Monteringstype	i cylinderrillen hhv. med Fastgørelseselement
Funktion	Normalt lukket (NC) hhv. elektroniske kontakter 3-lederet ledning PNP
Kapslingsklasse	IP67

Cylinder/Griber	Diameter [mm]	Kontakttype	Fastgørelseselement
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	ingen
CRW	25-100	VN../RV2I	ingen
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	ingen
MHM	50	DCP2	ingen
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	ingen
NWT	32-125	VN../RV2I	ingen
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Magnetkontakt

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


Spænding [V]	maksimal strøm [mA]	maksimal effekt [VA]/[W]	elektrisk levetid	Kontaktmodstand	Kabellængde [m]	Type
3...110 AC/DC	300	10/10	10^{7}	0,1	3 (inkl. apparatstikdåse)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^{7}	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^{7}	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^{9}	-	3	VNPE3

© STASTO Automation KG


Monteringsvejledning til Magnetkontakt



Monteringsvejledning til Cylindre iht. ISO6432



Forlængerkabel til Magnetkontakt Serie VNC



VSC-P3 030, Kabellængde 3m

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG