

Magnetspole Serie C001



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B, Støpselbredde 22mm (se eget datablad)
Standardspenning	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Spesialspenninger	115V/50-60Hz, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	± 10%
Innkoblingsvarighet	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-40...+90°C
Isolasjonsklasse	F
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinnrenkning og spylevann)

Tekniske data

	Spenning	Effektforbruk ved 20°C	Type
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Magnetspoler og apparatstikkontakter / Magnetspole Type C001

