

## Retningsventiler - manuelt betjent Serie MV



MV46...



MV46-00-...-2



MV46-00-...-3



MV48...



MV48-...-2



MV48-...-3

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype         | Sædeventil, bistabil, manuelt betjent                                                        |
| Tilslutning               | G1/8" og G1/4" hhv. 6mm og 8mm Push-in-forskrining                                           |
| Trykområde                | 0...15bar                                                                                    |
| Gennemstrømning           | se tabel                                                                                     |
| Aktiveringskraft ved 6bar | se tabel                                                                                     |
| Medium                    | filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft                                             |
| Medietemperatur           | 0...+70°C                                                                                    |
| Bemærk                    | CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### MV46




| Tilslutning<br>D1 | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Gennemstrømning *<br>[Nl/min] | Funktion | Aktiveringskraft<br>[N] | Vægt<br>[g] | Type         |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|-------------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------|
| G1/8"             | 6  | 16 | 55 | 14  | 15  | 235                           | 3/2-vejs | 12                      | 25          | MV46-00-18-3 |
| G1/8"             | 6  | 16 | 55 | 14  | 15  | 235                           | 2/2-vejs | 12                      | 25          | MV46-00-18-2 |
| G1/4"             | 8  | 19 | 60 | 17  | 15  | 265                           | 3/2-vejs | 21                      | 41          | MV46-00-14-3 |
| G1/4"             | 8  | 19 | 60 | 17  | 15  | 265                           | 2/2-vejs | 21                      | 41          | MV46-00-14-2 |

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



| Slangediameter | D1  | L1 | L2 | L3 | CH | Gennemstrømning *<br>[Nl/min] | Funktion | Aktiveringskraft<br>[N] | Vægt<br>[g] | Type         |
|----------------|-----|----|----|----|----|-------------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------|
| 6              | 3,2 | 15 | 45 | 49 | 15 | 185                           | 3/2-vejs | 12                      | 30          | MV48-06-06-3 |
| 6              | 3,2 | 15 | 45 | 49 | 15 | 185                           | 2/2-vejs | 12                      | 30          | MV48-06-06-2 |
| 8              | 3,2 | 15 | 46 | 50 | 15 | 190                           | 3/2-vejs | 12                      | 31,5        | MV48-08-08-3 |
| 8              | 3,2 | 15 | 46 | 50 | 15 | 190                           | 2/2-vejs | 12                      | 31,5        | MV48-08-08-2 |

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Håndventiler / 3/2-vejsventil Serie MV46

