

## Retningsventiler - manuelt betjent Serie MV



MV46...



MV46-00-...-2



MV46-00-...-3



MV48...



MV48-...-2



MV48-...-3

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype        | Seteventil, bistabilt, manuelt betjent                                                        |
| Tilkobling               | G1/8" og G1/4" evt. 6mm og 8mm innstikkskobling                                               |
| Trykkområde              | 0...15bar                                                                                     |
| Gjennomstrømning         | se tabell                                                                                     |
| Betjeningskraft ved 6bar | se tabell                                                                                     |
| Medium                   | filtrert og oljet eller uoljet trykkluft                                                      |
| Mediatemperatur          | 0...+70°C                                                                                     |
| Merknad                  | CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### MV46




| Tilkobling<br>D1 | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Gjennomstrømning *<br>[Nl/min] | Funksjon | Aktiveringskraft<br>[N] | Vekt<br>[g] | Type         |
|------------------|----|----|----|-----|-----|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------|
| G1/8"            | 6  | 16 | 55 | 14  | 15  | 235                            | 3/2-veis | 12                      | 25          | MV46-00-18-3 |
| G1/8"            | 6  | 16 | 55 | 14  | 15  | 235                            | 2/2-veis | 12                      | 25          | MV46-00-18-2 |
| G1/4"            | 8  | 19 | 60 | 17  | 15  | 265                            | 3/2-veis | 21                      | 41          | MV46-00-14-3 |
| G1/4"            | 8  | 19 | 60 | 17  | 15  | 265                            | 2/2-veis | 21                      | 41          | MV46-00-14-2 |

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



| Slangediameter | D1  | L1 | L2 | L3 | CH | Gjennomstrømning *<br>[Nl/min] | Funksjon | Aktiveringskraft<br>[N] | Vekt<br>[g] | Type         |
|----------------|-----|----|----|----|----|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------|
| 6              | 3,2 | 15 | 45 | 49 | 15 | 185                            | 3/2-veis | 12                      | 30          | MV48-06-06-3 |
| 6              | 3,2 | 15 | 45 | 49 | 15 | 185                            | 2/2-veis | 12                      | 30          | MV48-06-06-2 |
| 8              | 3,2 | 15 | 46 | 50 | 15 | 190                            | 3/2-veis | 12                      | 31,5        | MV48-08-08-3 |
| 8              | 3,2 | 15 | 46 | 50 | 15 | 190                            | 2/2-veis | 12                      | 31,5        | MV48-08-08-2 |

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Illustrasjoner ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Spakventiler / 3/2-veisventil Serie MV46

