

Richtingventielen - handmatig bediend Serie MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...



MV48-...-2



MV48-...-3

Constructie	Zittingventiel, bistabiel, handmatig bediend
Aansluiting	G1/8" en G1/4" resp. 6mm en 8mm Insteekkoppeling
Druk bereik	0...15bar
Doorstroming	zie tabel
Bedieningskracht bij 6 bar	zie tabel
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+70°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

MV46




Aansluiting D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Doorstroming * [Nl/min]	Functie	Bedieningskracht [N]	Gewicht [g]	Type
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2-wegklep	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-weg	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2-wegklep	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-weg	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Slangdiameter	D1	L1	L2	L3	CH	Doorstroming * [NI/min]	Functie	Bedieningskracht [N]	Gewicht [g]	Type
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2- wegklep	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-weg	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2- wegklep	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-weg	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - mechanisch / handmatig, pneumatische besturingselementen / Hendelventielen / 3/2-wegventiel Serie MV46