

Partnership. With Guarantee.

Indskruningsdrossel
Serie RSS





Konstruktionstype	Indskruningsdrossel med lyddæmper
Aktivering	over Drosselskrue (sintret metalhus), selvhæmmende
Tilslutninger	G1/8"...G1/2" efter ISO228/1
Materiale	Hus Forniklet messing, Lydbæmperdel af sinterbronze
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-20...+150°C
Driftstryk	-0,75...10bar
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelse	til drosling af udstødningsluften og samtidig til lyddæmpning



A	Nominel diameter [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H maks.	Nominel gennemstrømning [Nl/min]	Vægt [g]	Type
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 8
138356 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG