

Partnership. With Guarantee.

Étrangleur à visser
Série RSS





Type de construction	Étrangleur à visser avec silencieux
Actionnement	sur Vis de réglage de débit (corps en métal fritté), autobloquante
Raccordements	G1/8"...G1/2" après ISO228/1
Matériau	Corps Laiton nickelé, Élément de silencieux en bronze fritté
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+150°C
Pression de service	-0,75...10bar
Position de montage	au choix
Application	pour l'étranglement de l'air d'échappement et simultanément pour l'atténuation acoustique



A	Diamètre nominal [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H max.	Débit nominal [Nl/min]	Poids [g]	Type
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 8
138356 / Généré 2026/41 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG