

Partnership. With Guarantee.

Prigušnica s navojnim priključkom
Serija RSS





Izvedba	Prigušnica s navojnim priključkom sa prigušivačem buke
Aktiviranje	preko prigušni vijak (tijelo od sinteriranog metala), samokočiv
Priključci	G1/8"...G1/2" nakon ISO228/1
Materijal	Tijelo Niklovani mesing, Prigušni dio od sinter bronce
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-20...+150°C
Radni tlak	-0,75...10bar
Položaj ugradnje	proizvoljno
Primjena	za prigušenje ispušnog zraka i istodobno za prigušenje buke



A	Nazivni promjer [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H maks.	Nazivni protok [Nl/min]	Težina [g]	Tip
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 8
138356 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.