

# Strozzatore a vite
# Serie RSS






| | |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Strozzatore avvitabile con silenziatore |
| Azionamento | sopra Vite di strozzamento (corpo in metallo sinterizzato), autobloccante |
| Connessioni | G1/8"...G1/2" dopo ISO228/1 |
| Materiale | Corpo Ottone nichelato, Parte del silenziatore in bronzo sinterizzato |
| Fluido | Aria compressa, gas neutri |
| Temperatura del fluido | -20...+150°C |
| Pressione di esercizio | -0,75...10bar |
| Posizione di montaggio | a piacere |
| Applicazione | per la strozzatura dell'aria di scarico e contemporaneamente per l'attenuazione del rumore |




| A | Diametro nominale [mm] Ø | B | D | E | F | Ch | H min. | H max. | Portata nominale [Nl/min] | Peso [g] | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 4,5 | 15 | 8 | 4 | 12 | 14 | 25 | 27 | 450 | 17 | RSS-1/8" |
| G1/4" | 6,5 | 18,5 | 8 | 4 | 14 | 17 | 28 | 30 | 800 | 29 | RSS-1/4" |
| G3/8" | 8 | 24,5 | 10 | 5 | 16 | 22 | 33 | 38 | - | 57 | RSS-3/8" |
| G1/2" | 12,5 | 29 | 12 | 7 | 18 | 27 | 39 | 46 | 1800 | 96 | RSS-1/2" |

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali



Versione 8
138356 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG