

Innskruingsstruping
Serie RSS





Konstruksjonstype	Innskruingsstruping med lyddemper
Aktivering	over Strupeskrue (sintret metallhus), selvlåsende
Tilkoblinger	G1/8"...G1/2" etter ISO228/1
Materiale	Kropp Forniklet messing, Lydbemperdel av sinterbronse
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+150°C
Driftstrykk	-0,75...10bar
Monteringsposisjon	valgfri
Applikasjon	for struping av avluften og samtidig for lyddemping



A	Nominell diameter [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H maks.	Nominell gjennomstrømning [Nl/min]	Vekt [g]	Type
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Versjon 8
138356 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG