

Partnership. With Guarantee.

Inschroef-smoorventiel
Serie RSS





Constructie	Inschroef-smoorventiel met geluiddemper
Bediening	over Smoorschroef (sintermetaallichaam), zelfborgend
Aansluitingen	G1/8"...G1/2" naartoe ISO228/1
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Geluidsdemperdeel van gesinterd brons
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+150°C
Bedrijfsdruk	-0,75...10bar
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassing	voor het smoren van de uitlaatlucht en tegelijkertijd voor geluidsdemping



A	Nominale diameter [mm] Ø	B	D	E	F	Ch	H min.	H max.	Nominale doorstroming [Nl/min]	Gewicht [g]	Type
G1/8"	4,5	15	8	4	12	14	25	27	450	17	RSS-1/8"
G1/4"	6,5	18,5	8	4	14	17	28	30	800	29	RSS-1/4"
G3/8"	8	24,5	10	5	16	22	33	38	-	57	RSS-3/8"
G1/2"	12,5	29	12	7	18	27	39	46	1800	96	RSS-1/2"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 8
138356 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG