



Smoorklepventiel Serie MV21B




Constructie	Naaldventiel, Blokbouwvorm
Functie	Debietregeling, Smoor richting aan beide zijden, Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer
Aansluitingen	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" ... G1/2" naartoe ISO228/1
Materiaal	Huis Geanodiseerd aluminium, Smoorventiel Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+70°C
Bedrijfsdruk	0...10bar
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel, Paneelmontage of Wandbevestiging door middel van boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig



D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Gewicht [g]	Type
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-B
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-B
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-B
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-B
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-B



Doorstroombiagramma



Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Smoorventielen / Bloksmoorventiel Serie MV21-B

Versie 7

138357 / Aangemaakt 2026/40 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

