

## Tłumik hałasu Seria SLN-M



Typ SLN-BB





Typ SLN-RB



|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja          | Tłumik hałasu z wkładem tłumiącym z brązu spiekanego                                                                                                                   |
| Funkcja              | do tłumienia hałasu i ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń do urządzeń                                                                                               |
| Przylączy gwintowane | M5 po ISO R/262, G1/8"...G1" po ISO228/1                                                                                                                               |
| Materiał             | Typ SLN-BB: Gwint przyłączeniowy mosiężny, Element tłumika z brązu spiekanego<br>Typ SLN-RB: Gwint przyłączeniowy Stal miedziowana, Element tłumika z brązu spiekanego |
| Medium               | Sprężone powietrze, gazy obojętne                                                                                                                                      |
| Temperatura medium   | -10...+200°C                                                                                                                                                           |
| Ciśnienie robocze    | maks. 16bar                                                                                                                                                            |
| Pozycja montażowa    | dowolny                                                                                                                                                                |
| Uwaga                | W przypadku zanieczyszczenia spada wydajność wydmuchu. Tłumiki hałasu można czyścić benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem.                                        |



## Wymiary



| A     | D  | H   | L  | Poziom hałasu przy 4 barach [dB] | Poziom hałasu przy 6bar [dB] | SW | Typ        |
|-------|----|-----|----|----------------------------------|------------------------------|----|------------|
| M5    | 9  | 3,5 | 17 | -                                | -                            | 8  | SLN-MM5-BB |
| G1/8" | 15 | 6   | 26 | 70                               | 71                           | 13 | SLN-M18-BB |
| G1/4" | 18 | 8   | 34 | 75                               | 81                           | 16 | SLN-M14-BB |
| G3/8" | 21 | 8   | 41 | 78                               | 82                           | 19 | SLN-M38-BB |
| G1/2" | 27 | 10  | 46 | 81                               | 85                           | 24 | SLN-M12-BB |
| G3/4" | 34 | 10  | 56 | 83                               | -                            | 30 | SLN-M34-BB |
| G1"   | 38 | 10  | 66 | 84                               | -                            | 36 | SLN-M10-BB |

| A     | D    | H   | L    | Poziom hałasu przy 4 barach [dB] | Poziom hałasu przy 6bar [dB] | SW | Typ        |
|-------|------|-----|------|----------------------------------|------------------------------|----|------------|
| G1/8" | 11,5 | 4,5 | 22,5 | 77                               | 80                           | 8  | SLN-M18-RB |
| G1/4" | 15   | 6   | 28   | 76                               | 79                           | 10 | SLN-M14-RB |
| G3/8" | 19   | 7   | 36   | 82                               | 83                           | 13 | SLN-M38-RB |
| G1/2" | 23   | 8   | 44   | 84                               | 85                           | 15 | SLN-M12-RB |
| G3/4" | 30   | 9   | 56   | 91                               | 95                           | 19 | SLN-M34-RB |
| G1"   | 37   | 11  | 69   | 92                               | 95                           | 24 | SLN-M10-RB |

## Przepływ w [NI/min], zależnie od ciśnienia roboczego

| Typ        | Ciśnienie robocze [bar] |      |       |       |      |
|------------|-------------------------|------|-------|-------|------|
|            | 1                       | 2    | 3     | 4     | 5    |
| SLN-M18-BB | 352                     | 488  | 663   | 815   | 967  |
| SLN-M14-BB | 821                     | 1263 | 1725  | 2148  | 2537 |
| SLN-M38-BB | 1242                    | 2068 | 2785  | 3522  | 4225 |
| SLN-M12-BB | 1805                    | 3015 | 4145  | 5195  | -    |
| SLN-M34-BB | 3048                    | 4743 | 7145  | 8545  | -    |
| SLN-M10-BB | 5628                    | 8632 | 12297 | 15260 | -    |

| Typ        | Ciśnienie robocze [bar] |      |       |       |      |
|------------|-------------------------|------|-------|-------|------|
|            | 1                       | 2    | 3     | 4     | 5    |
| SLN-M18-RB | 446                     | 718  | 1061  | 1335  | 1665 |
| SLN-M14-RB | 573                     | 1032 | 1425  | 1815  | 2155 |
| SLN-M38-RB | 1242                    | 2067 | 2852  | 3633  | 4385 |
| SLN-M12-RB | 1852                    | 3390 | 4808  | 6117  | -    |
| SLN-M34-RB | 3165                    | 5170 | 7130  | 8905  | -    |
| SLN-M10-RB | 6330                    | 9767 | 13267 | 16317 | -    |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / tłumik / tłumik Seria SLN-RB

Wersja 8

140420 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

