


Silencieux Série SLN-SS



Type de construction	Silencieux entièrement en acier inoxydable
Raccords filetés	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1" après ISO228/1
Matériau	Corps et partie amortisseur en Acier inoxydable 1.4404
Fonction	pour l'insonorisation et contre la pénétration de saletés dans les appareils
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-10...+250°C
Pression de service	max. 10bar
Remarque	En cas d'encrassement, la capacité de soufflage diminue. Les silencieux peuvent être nettoyés avec de l'essence de nettoyage ou des solvants.

Dimensions



A	C	D	Débit nominal [NI/min]	SW	Type
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

