


Ljuddämpare Serie SLN-SS



Konstruktionstyp	Ljuddämpare helt i rostfritt stål
Gånganslutningar	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1" efter ISO228/1
Material	Kropp och dämpardel av Rostfritt stål 1.4404
Funktion	för ljuddämpning och mot smutsinträngning i enheter
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-10...+250°C
Drifttryck	max. 10bar
Obs!	Vid nedsmutsning minskar avblåsningskapaciteten. Ljuddämparna kan rengöras med tvättbensin eller lösningsmedel.

Mått



A	C	D	Nominellt flöde [Nl/min]	SW	Typ
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärrventiler / Ljuddämpare / Ljuddämpare Serie SLN-SS

Version 7

138429 / Genererad 2026/40 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

