

## T-forskruning Serie A-T-71



Grundhus med møtrik og skæring






B4-Skæring



B3-Skæring

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype      | Skæreringsforskruning, med B3- eller B4-skæring                                                           |
| Rør-udvendig diameter  | 4...42mm                                                                                                  |
| Materiale              | Rustfrit stål 1.4571                                                                                      |
| i henhold til Standard | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                  |
| Medium                 | neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer                                       |
| Medietemperatur        | B3-Skæring -60...+200°C<br>B4-Skæring FKM -25...+200°C                                                    |
| Driftstryk             | Nominelt tryk i henhold til tabellen til 50°C, over 50°C 4,5% Trykreduktion, over 100°C 11% Trykreduktion |

### Dimensioner

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Grundhus                                                                           | med B4-skæring                                                                     | med B3-skæring                                                                       |



| Serie | PN<br>[bar] | Rørdiameter | L1 | L2   | L3 | CH1 | CH2 | Type<br>Grundhus | Type<br>med B4-ring | Type<br>med B3-ring |
|-------|-------------|-------------|----|------|----|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------|
| LL    | 100         | 4           | 15 | 11   | 21 | 9   | 10  | A-T04LL71X       | -                   | A-T04LL71           |
|       |             | 6           | 15 | 9,5  | 21 | 9   | 12  | A-T06LL71X       | -                   | A-T06LL71           |
|       |             | 8           | 17 | 11,5 | 23 | 12  | 14  | A-T08LL71X       | -                   | A-T08LL71           |
| L     | 315         | 6           | 19 | 12   | 19 | 12  | 14  | A-T06L71X        | A-T06ZL71           | A-T06L71            |
|       |             | 8           | 21 | 14   | 31 | 12  | 17  | A-T08L71X        | A-T08ZL71           | A-T08L71            |
|       |             | 10          | 22 | 15   | 33 | 14  | 19  | A-T10L71X        | A-T10ZL71           | A-T10L71            |
|       |             | 12          | 24 | 17   | 35 | 17  | 22  | A-T12L71X        | A-T12ZL71           | A-T12L71            |
|       |             | 15          | 28 | 21   | 39 | 19  | 27  | A-T15L71X        | A-T15ZL71           | A-T15L71            |
|       |             | 18          | 31 | 23,5 | 43 | 24  | 32  | A-T18L71X        | A-T18ZL71           | A-T18L71            |
|       | 160         | 22          | 35 | 27,5 | 47 | 27  | 36  | A-T22L71X        | A-T22ZL71           | A-T22L71            |
|       |             | 28          | 38 | 30,5 | 52 | 36  | 41  | A-T28L71X        | A-T28ZL71           | A-T28L71            |
|       |             | 35          | 45 | 34,5 | 61 | 41  | 50  | A-T35L71X        | A-T35ZL71           | A-T35L71            |
|       |             | 42          | 51 | 40   | 67 | 50  | 60  | A-T42L71X        | A-T42ZL71           | A-T42L71            |
| S     | 630         | 6           | 23 | 16   | 33 | 12  | 17  | A-T06S71X        | A-T06ZS71           | A-T06S71            |
|       |             | 8           | 24 | 17   | 34 | 14  | 19  | A-T08S71X        | A-T08ZS71           | A-T08S71            |
|       |             | 10          | 25 | 17,5 | 37 | 17  | 22  | A-T10S71X        | A-T10ZS71           | A-T10S71            |
|       |             | 12          | 29 | 21,5 | 41 | 17  | 24  | A-T12S71X        | A-T12ZS71           | A-T12S71            |
|       |             | 14          | 30 | 22   | 42 | 19  | 27  | A-T14S71X        | A-T14ZS71           | A-T14S71            |
|       | 400         | 16          | 33 | 24,5 | 46 | 24  | 30  | A-T16S71X        | A-T16ZS71           | A-T16S71            |
|       |             | 20          | 37 | 26,5 | 52 | 27  | 36  | A-T20S71X        | A-T20ZS71           | A-T20S71            |
|       |             | 25          | 42 | 30   | 58 | 36  | 46  | A-T25S71X        | A-T25ZS71           | A-T25S71            |
|       |             | 30          | 49 | 35,5 | 65 | 41  | 50  | A-T30S71X        | A-T30ZS71           | A-T30S71            |
|       | 250         | 38          | 57 | 41   | 76 | 50  | 60  | A-T38S71X        | A-T38ZS71           | A-T38S71            |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Skæreringsfittings / Skæreringsfittings - Rustfrit stål 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / T-forskrining Serie A-T-71

Version 8

138511 / Oprettet 2026/40 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

