# Racord drept cu filet exterior
# Serie C-GE-UNF



Corp de bază cu piuliță și inel tăietor



B4-inel tăietor




B3-inel tăietor

| | |
|---|---|
| Tip constructiv | Racord cu inel tăietor, cu inel tăietor B3 sau B4 |
| Filet de înșurubare | 7/16...17/8", cu garnitură de etanșare elastică |
| Diametru exterior al țevii | 6...42mm |
| Material | Oțel zincat |
| corespunzător standardului | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Mediu | fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate |
| Temperatura mediului | B3-inel tăietor -35...+100°C<br>B4-inel tăietor NBR -35..+100°C (FKM la cerere) |
| Presiune de lucru | Presiune nominală conform tabelului |




romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.


## Dimensiuni




Corp de bază




cu inel tăietor B4





cu inel tăietor B3


| Serie | PN [bar] | Diametru conductă | W | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Tip Corp de bază | Tip cu inel B4 | Tip cu inel B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 24,5 | 14 | 14 | C-GE06L7/16UNFX | C-GE06ZL7/16UNF | C-GE06L7/16UNF |
| | | 8 | 1/2-20 | 16,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 25 | 17 | 17 | C-GE08L1/2UNFX | C-GE08ZL1/2UNF | C-GE08L1/2UNF |
| | | 10 | 1/2-20 | 16,8 | 17,9 | 10,9 | 9,1 | 26 | 17 | 19 | C-GE10L1/2UNFX | C-GE10ZL1/2UNF | C-GE10L1/2UNF |
| | | 12 | 9/16-18 | 18,8 | 18 | 11 | 10 | 25,5 | 19 | 22 | C-GE12L9/16UNFX | C-GE12ZL9/16UNF | C-GE12L9/16UNF |
| | | 15 | 3/4-16 | 21,8 | 20,9 | 13,9 | 11,1 | 29 | 24 | 27 | C-GE15L3/4UNFX | C-GE15ZL3/4UNF | C-GE15L3/4UNF |
| | | 18 | 3/4-16 | 21,8 | 21,9 | 14,4 | 11,1 | 31 | 27 | 32 | C-GE18L3/4UNFX | C-GE18ZL3/4UNF | C-GE18L3/4UNF |
| | 160 | 22 | 11/16-12 | 31,8 | 23,9 | 16,4 | 15,1 | 33 | 32 | 36 | C-GE22L11/16UNFX | C-GE22ZL11/16UNF | C-GE22L11/16UNF |
| | | 28 | 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 41 | C-GE28L15/16UNFX | C-GE28ZL15/16UNF | C-GE28L15/16UNF |
| | | 35 | 15/8-12 | 49,8 | 27,9 | 17,4 | 15,1 | 39 | 50 | 50 | C-GE35L15/8UNFX | C-GE35ZL15/8UNF | C-GE35L15/8UNF |
| | | 42 | 17/8-12 | 54,8 | 29,9 | 18,9 | 15,1 | 42 | 55 | 60 | C-GE42L17/8UNFX | C-GE42ZL17/8UNF | C-GE42L17/8UNF |
| S | 630 | 6 | 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 17 | C-GE06S1/2UNFX | C-GE06ZS1/2UNF | C-GE06S1/2UNF |
| | | 8 | 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 19 | C-GE08S1/2UNFX | C-GE08ZS1/2UNF | C-GE08S1/2UNF |
| | | 10 | 9/16-18 | 18,8 | 22 | 14,5 | 10 | 30,5 | 19 | 22 | C-GE10S9/16UNFX | C-GE10ZS9/16UNF | C-GE10S9/16UNF |
| | | 12 | 9/16-18 | 18,8 | 22 | 14,5 | 10 | 30,5 | 22 | 24 | C-GE12S9/16UNFX | C-GE12ZS9/16UNF | C-GE12S9/16UNF |
| | | 14 | 3/4-16 | 21,8 | 23,9 | 15,9 | 11,1 | 34 | 24 | 27 | C-GE14S3/4UNFX | C-GE14ZS3/4UNF | C-GE14S3/4UNF |
| | 400 | 16 | 3/4-16 | 21,8 | 23,9 | 15,4 | 11,1 | 34 | 27 | 30 | C-GE16S3/4UNFX | C-GE16ZS3/4UNF | C-GE16S3/4UNF |
| | | 20 | 11/16-12 | 31,8 | 30,9 | 20,4 | 15,1 | 42 | 32 | 36 | C-GE20S11/16UNFX | C-GE20ZS11/16UNF | C-GE20S11/16UNF |
| | | 25 | 15/16-12 | 40,8 | 34,9 | 22,9 | 15,1 | 47 | 41 | 46 | C-GE25S15/16UNFX | C-GE25ZS15/16UNF | C-GE25S15/16UNF |
| | | 30 | 15/8-12 | 49,8 | 36,9 | 23,4 | 15,1 | 50 | 50 | 50 | C-GE30S15/8UNFX | C-GE30ZS15/8UNF | C-GE30S15/8UNF |
| | 315 | 38 | 17/8-12 | 54,8 | 41,9 | 25,9 | 15,1 | 57 | 55 | 60 | C-GE38S17/8UNFX | C-GE38ZS17/8UNF | C-GE38S17/8UNF |


© MS PROMCOM S.R.L.


## Dimensiuni




Corp de bază




cu inel tăietor B4




cu inel tăietor B3

| Serie | PN [bar] | Diametru conductă | W | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Tip Corp de bază | Tip cu inel B4 | Tip cu inel B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 8 | 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 25 | 14 | 17 | C-GE08L7/16UNFX | C-GE08ZL7/16UNF | C-GE08L7/16UNF |
| | | 10 | 7/16-20 | 13,8 | 17,9 | 10,9 | 9,1 | 26 | 17 | 19 | C-GE10L7/16UNFX | C-GE10ZL7/16UNF | C-GE10L7/16UNF |
| | | 12 | 3/4-16 | 21,8 | 19,9 | 12,9 | 11,1 | 27,5 | 22 | 22 | C-GE12L3/4UNFX | C-GE12ZL3/4UNF | C-GE12L3/4UNF |
| | | 12 | 7/8-14 | 26,8 | 21,3 | 14,3 | 12,7 | 29 | 27 | 22 | C-GE12L7/8UNFX | C-GE12ZL7/8UNF | C-GE12L7/8UNF |
| | | 18 | 7/8-14 | 26,8 | 22,3 | 14,8 | 12,7 | 31,5 | 27 | 32 | C-GE18L7/8UNFX | C-GE18ZL7/8UNF | C-GE18L7/8UNF |
| | 160 | 22 | 7/8-14 | 26,8 | 24,3 | 16,8 | 12,7 | 33,5 | 32 | 36 | C-GE22L7/8UNFX | C-GE22ZL7/8UNF | C-GE22L7/8UNF |
| | | 22 | 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 36 | C-GE22L15/16UNFX | C-GE22ZL15/16UNF | C-GE22L15/16UNF |
| | | 28 | 11/16-12 | 31,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 41 | C-GE28L11/16UNFX | C-GE28ZL11/16UNF | C-GE28L11/16UNF |
| | | 35 | 15/16-12 | 40,8 | 27,9 | 17,4 | 15,1 | 39 | 46 | 50 | C-GE35L15/16UNFX | C-GE35ZL15/16UNF | C-GE35L15/16UNF |
| | | 42 | 15/8-12 | 49,8 | 29,9 | 18,9 | 15,1 | 42 | 55 | 60 | C-GE42L15/8UNFX | C-GE42ZL15/8UNF | C-GE42L15/8UNF |
| S | 630 | 8 | 7/16-20 | 13,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 19 | C-GE08L7/16UNFX | C-GE08ZL7/16UNF | C-GE08L7/16UNF |
| | | 12 | 3/4-16 | 21,8 | 24,9 | 17,4 | 11,1 | 33,5 | 22 | 24 | C-GE12L3/4UNFX | C-GE12ZL3/4UNF | C-GE12L3/4UNF |
| | 400 | 16 | 7/8-14 | 26,8 | 27,3 | 18,8 | 12,7 | 37,5 | 27 | 30 | C-GE16L7/8UNFX | C-GE16ZL7/8UNF | C-GE16L7/8UNF |
| | | 20 | 3/4-16 | 21,8 | 30,9 | 20,4 | 11,1 | 42 | 32 | 36 | C-GE20L3/4UNFX | C-GE20ZL3/4UNF | C-GE20L3/4UNF |
| | | 20 | 7/8-14 | 26,8 | 31,3 | 20,8 | 12,7 | 42,5 | 32 | 36 | C-GE20L7/8UNFX | C-GE20ZL7/8UNF | C-GE20L7/8UNF |
| | | 25 | 11/16-12 | 31,8 | 34,9 | 22,9 | 15,1 | 47 | 36 | 46 | C-GE25L11/16UNFX | C-GE25ZL11/16UNF | C-GE25L11/16UNF |
| | | 30 | 15/16-12 | 40,8 | 36,9 | 23,4 | 15,1 | 50 | 46 | 50 | C-GE30L15/16UNFX | C-GE30ZL15/16UNF | C-GE30L15/16UNF |
| | 315 | 38 | 15/8-12 | 49,8 | 41,9 | 25,9 | 15,1 | 57 | 55 | 60 | C-GE38L15/8UNFX | C-GE38ZL15/8UNF | C-GE38L15/8UNF |

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate




© MS PROMCOM S.R.L.