
Partnership. With Guarantee.

# Racor roscado recto ajustable
# Serie C-EGE-R-ED




| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | racor de anillo cortante, con cono de obturación y junta tórica |
| Rosca macho para atornillar | 1/8...11/2"BSP, con junta elástica |
| Diámetro exterior del tubo | 6...42mm |
| Material | Acero galvanizado |
| Junta de estanqueidad | NBR (FKM bajo pedido) |
| conforme a Norma | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Medio | fluidos y gases neutros, que no ataquen los materiales utilizados |
| Temperatura del medio | -35°C...+100°C |
| Presión de funcionamiento | Presión nominal según tabla |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Dimensiones




| Serie | PN [bar] | Diámetro del tubo | L1 | L2 | CH1 | CH2 | m | G | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 06 | 24,5 | 8 | 14 | 14 | 12x1,5 | 1/8 | C-EGE06LR1/8ED |
| | | 08 | 29,5 | 12 | 19 | 17 | 14x1,5 | 1/4 | C-EGE08LR1/4ED |
| | | 10 | 27,5 | 12 | 19 | 19 | 16x1,5 | 1/4 | C-EGE10LR1/4ED |
| | 400 | 12 | 34 | 12 | 22 | 22 | 18x1,5 | 3/8 | C-EGE12LR3/8ED |
| | | 15 | 32 | 14 | 27 | 27 | 22x1,5 | 1/2 | C-EGE15LR1/2ED |
| | | 18 | 31,5 | 14 | 27 | 32 | 26x1,5 | 1/2 | C-EGE18LR1/2ED |
| | 250 | 22 | 32,5 | 16 | 32 | 36 | 30x2 | 3/4 | C-EGE22LR3/4ED |
| | | 28 | 35 | 18 | 41 | 41 | 36x2 | 1 | C-EGE28LR1ED |
| | | 35 | 42,5 | 20 | 50 | 50 | 45x2 | 11/4 | C-EGE35LR11/4ED |
| | | 42 | 46,5 | 22 | 55 | 60 | 52x2 | 11/2 | C-EGE42LR11/2ED |
| S | 800 | 06 | 27 | 12 | 19 | 17 | 14x1,5 | 1/4 | C-EGE06SR1/4ED |
| | | 08 | 29,5 | 12 | 19 | 19 | 16x1,5 | 1/4 | C-EGE08SR1/4ED |
| | | 10 | 32,5 | 12 | 22 | 22 | 18x1,5 | 3/8 | C-EGE10SR3/8ED |
| | 630 | 12 | 34,5 | 12 | 22 | 24 | 20x1,5 | 3/8 | C-EGE12SR3/8ED |
| | | 14 | 36,5 | 14 | 27 | 27 | 22x1,5 | 1/2 | C-EGE14SR1/2ED |
| | | 16 | 37 | 14 | 27 | 30 | 24x1,5 | 1/2 | C-EGE16SR1/2ED |
| | 420 | 20 | 43 | 16 | 32 | 36 | 30x2 | 3/4 | C-EGE20SR3/4ED |
| | | 25 | 48 | 18 | 41 | 46 | 36x2 | 1 | C-EGE25SR1ED |
| | | 30 | 51 | 20 | 50 | 50 | 42x2 | 11/4 | C-EGE30SR11/4ED |
| | | 38 | 60 | 22 | 55 | 60 | 52x2 | 11/2 | C-EGE38SR11/2ED |

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG