


Casquillo de refuerzo  
Serie C-VH



|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción       | Casquillo de refuerzo                                             |
| Diámetro interior del tubo | 3...28mm                                                          |
| Material                   | Acero galvanizado                                                 |
| conforme a Norma           | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                          |
| Medio                      | fluidos y gases neutros, que no ataquen los materiales utilizados |
| Temperatura del medio      | -40...+120°C                                                      |

Dimensiones



| D1 | D2   | D3 | L1   | Tipo     |
|----|------|----|------|----------|
| 3  | 3,9  | 6  | 11   | C-VH04ID |
| 5  | 5,9  | 8  | 14   | C-VH06ID |
| 7  | 7,9  | 10 | 15   | C-VH08ID |
| 9  | 9,9  | 12 | 16   | C-VH10ID |
| 12 | 12,9 | 15 | 17   | C-VH13ID |
| 14 | 14,9 | 18 | 20   | C-VH15ID |
| 15 | 15,9 | 20 | 20   | C-VH16ID |
| 16 | 17,9 | 22 | 20   | C-VH18ID |
| 22 | 23,9 | 28 | 23,5 | C-VH24ID |
| 24 | 25,9 | 30 | 23,5 | C-VH26ID |
| 28 | 30,9 | 35 | 23,5 | C-VH31ID |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales