


Lukkeskrue Serie C-VSTI-M-ED



Konstruktionstype	Lukkeskrue
Indskruningsgevind	M10x1...M48x2, med elastisk tætning
Materiale	Stål forzinket
i henhold til Standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tætning	NBR (FKM på forespørgsel)
Medium	neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-35...+100°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel

Dimensioner



Serie	PN [bar]	M	D1	L1	L2	CH1	Type
S	400	10x1	14	12	8	5	C-VSTIM10X1ED
		12x1,5	17	17	12	6	C-VSTIM12X1,5ED
		14x1,5	19	17	12	6	C-VSTIM14X1,5ED
		16x1,5	22	17	12	8	C-VSTIM16X1,5ED
		18x1,5	24	17	12	8	C-VSTIM18X1,5ED
		20x1,5	26	19	14	10	C-VSTIM20X1,5ED
		22x1,5	27	19	14	10	C-VSTIM22X1,5ED
		26x1,5	32	21	16	12	C-VSTIM26X1,5ED
		27x2	32	21	16	12	C-VSTIM27X2ED
		33x2	40	22,5	16	17	C-VSTIM33X2ED
	250	42x2	50	22,5	16	22	C-VSTIM42X2ED
		48x2	55	22,5	16	24	C-VSTIM48X2ED

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Skæreringsfittings / Skæreringsfittings - Galvaniseret stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Lukkeprop Serie C-VSTI-M-ED

