


Παξιμάδι ρακόρ Σειρά C-M



Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	4...42mm
Σπείρωμα	M8x1...M52x2
Υλικό	Χάλυβας γαλβανισμένος
σύμφωνα με Πρότυπο	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Μέσο	ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακα έως



Διαστάσεις



* = Εξωτερική διάμετρος σωλήνα

Σειρά	PN [bar]	Ø Σωλήνας	m	L1	CH1	Τύπος	
LL	100	4	8x1	11	10	CM04LL	
		6	10x1	11,5	12	CM06LL	
		8	12x1	12	14	CM08LL	
L	500	6	12x1,5	14,5	14	CM06L	
		8	14x1,5	14,5	17	CM08L	
		10	16x1,5	15,5	19	CM10L	
	400	12	18x1,5	15,5	22	CM12L	
		15	22x1,5	17	27	CM15L	
		18	26x1,5	18	32	CM18L	
	250	22	30x2	20	36	CM22L	
		28	36x2	21	41	CM28L	
		35	45x2	24	50	CM35L	
		42	52x2	24	60	CM42L	
	S	800	6	14x1,5	16,5	17	CM06S
			8	16x1,5	16,5	19	CM08S
10			18x1,5	17,5	22	CM10S	
630		12	20x1,5	17,5	24	CM12S	
		14	22x1,5	20,5	27	CM14S	
		16	24x1,5	20,5	30	CM16S	
420		20	30x2	24	36	CM20S	
		25	36x2	27	46	CM25S	
		30	42x2	29	50	CM30S	
		38	52x2	32,5	60	CM38S	

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου - Γαλβανισμένος χάλυβας ISO 8434-1 (DIN 2353) / Παξιμάδι ρακόρ Σειρά C-M

Έκδοση 8

148496 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

