


## Liitosmutteri Sarja C-M



|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Putken ulkohalkaisija         | 4...42mm                                                                  |
| Kierre                        | M8x1...M52x2                                                              |
| Materiaali                    | Teräs sinkitty                                                            |
| standardin mukainen standardi | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                  |
| Aineväliaine                  | neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja |
| Käyttöpaine                   | Nimellispaine mukaisesti taulukon mukaan enintään                         |



## Mitat



\* = Putken ulkohalkaisija

| Sarja | PN<br>[bar] | Ø Putki | m      | L1     | CH1  | Tyyppi |       |
|-------|-------------|---------|--------|--------|------|--------|-------|
| LL    | 100         | 4       | 8x1    | 11     | 10   | CM04LL |       |
|       |             | 6       | 10x1   | 11,5   | 12   | CM06LL |       |
|       |             | 8       | 12x1   | 12     | 14   | CM08LL |       |
| L     | 500         | 6       | 12x1,5 | 14,5   | 14   | CM06L  |       |
|       |             | 8       | 14x1,5 | 14,5   | 17   | CM08L  |       |
|       |             | 10      | 16x1,5 | 15,5   | 19   | CM10L  |       |
|       | 400         | 12      | 18x1,5 | 15,5   | 22   | CM12L  |       |
|       |             | 15      | 22x1,5 | 17     | 27   | CM15L  |       |
|       |             | 18      | 26x1,5 | 18     | 32   | CM18L  |       |
|       | 250         | 22      | 30x2   | 20     | 36   | CM22L  |       |
|       |             | 28      | 36x2   | 21     | 41   | CM28L  |       |
|       |             | 35      | 45x2   | 24     | 50   | CM35L  |       |
|       |             | 42      | 52x2   | 24     | 60   | CM42L  |       |
|       | S           | 800     | 6      | 14x1,5 | 16,5 | 17     | CM06S |
|       |             |         | 8      | 16x1,5 | 16,5 | 19     | CM08S |
| 10    |             |         | 18x1,5 | 17,5   | 22   | CM10S  |       |
| 630   |             | 12      | 20x1,5 | 17,5   | 24   | CM12S  |       |
|       |             | 14      | 22x1,5 | 20,5   | 27   | CM14S  |       |
|       |             | 16      | 24x1,5 | 20,5   | 30   | CM16S  |       |
| 420   |             | 20      | 30x2   | 24     | 36   | CM20S  |       |
|       |             | 25      | 36x2   | 27     | 46   | CM25S  |       |
|       |             | 30      | 42x2   | 29     | 50   | CM30S  |       |
|       |             | 38      | 52x2   | 32,5   | 60   | CM38S  |       |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrengasliittimet / Leikkausrengasliittimet - Sinkitty teräs ISO 8434-1 (DIN 2353) / Liitosmutteri Sarja C-M

Versio 8

148496 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

