


## Wartelmoer Serie C-M



|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Buitendiameter van de buis | 4...42mm                                                                   |
| Draad                      | M8x1...M52x2                                                               |
| Materiaal                  | Staal verzinkt                                                             |
| overeenkomstig Norm        | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                   |
| Medium                     | neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten |
| Bedrijfsdruk               | Nominale druk volgens tabel tot                                            |



## Afmetingen



\* = Buitendiameter van de buis

| Serie | PN<br>[bar] | Ø Buis | m      | L1     | CH1  | Type   |       |
|-------|-------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|
| LL    | 100         | 4      | 8x1    | 11     | 10   | CM04LL |       |
|       |             | 6      | 10x1   | 11,5   | 12   | CM06LL |       |
|       |             | 8      | 12x1   | 12     | 14   | CM08LL |       |
| L     | 500         | 6      | 12x1,5 | 14,5   | 14   | CM06L  |       |
|       |             | 8      | 14x1,5 | 14,5   | 17   | CM08L  |       |
|       |             | 10     | 16x1,5 | 15,5   | 19   | CM10L  |       |
|       | 400         | 12     | 18x1,5 | 15,5   | 22   | CM12L  |       |
|       |             | 15     | 22x1,5 | 17     | 27   | CM15L  |       |
|       |             | 18     | 26x1,5 | 18     | 32   | CM18L  |       |
|       | 250         | 22     | 30x2   | 20     | 36   | CM22L  |       |
|       |             | 28     | 36x2   | 21     | 41   | CM28L  |       |
|       |             | 35     | 45x2   | 24     | 50   | CM35L  |       |
|       |             | 42     | 52x2   | 24     | 60   | CM42L  |       |
|       | S           | 800    | 6      | 14x1,5 | 16,5 | 17     | CM06S |
|       |             |        | 8      | 16x1,5 | 16,5 | 19     | CM08S |
| 10    |             |        | 18x1,5 | 17,5   | 22   | CM10S  |       |
| 630   |             | 12     | 20x1,5 | 17,5   | 24   | CM12S  |       |
|       |             | 14     | 22x1,5 | 20,5   | 27   | CM14S  |       |
|       |             | 16     | 24x1,5 | 20,5   | 30   | CM16S  |       |
| 420   |             | 20     | 30x2   | 24     | 36   | CM20S  |       |
|       |             | 25     | 36x2   | 27     | 46   | CM25S  |       |
|       |             | 30     | 42x2   | 29     | 50   | CM30S  |       |
|       |             | 38     | 52x2   | 32,5   | 60   | CM38S  |       |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijringkoppelingen / Snijringkoppelingen - Verzinkt staal ISO 8434-1 (DIN 2353) / Wartelmoer Serie C-M

Versie 8

148496 / Aangemaakt 2026/40 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

