


## Överfallsmutter Serie C-M



|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rörets ytterdiameter | 4...42mm                                                           |
| Gänga                | M8x1...M52x2                                                       |
| Material             | Stål förzinkad                                                     |
| motsvarande standard | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                           |
| Medium               | neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen |
| Drifttryck           | Nominellt tryck enligt tabell upp till                             |



## Mått



\* = Rörets ytterdiameter

| Serie | PN<br>[bar] | Ø Rör | m      | L1   | CH1 | Typ    |
|-------|-------------|-------|--------|------|-----|--------|
| LL    | 100         | 4     | 8x1    | 11   | 10  | CM04LL |
|       |             | 6     | 10x1   | 11,5 | 12  | CM06LL |
|       |             | 8     | 12x1   | 12   | 14  | CM08LL |
| L     | 500         | 6     | 12x1,5 | 14,5 | 14  | CM06L  |
|       |             | 8     | 14x1,5 | 14,5 | 17  | CM08L  |
|       |             | 10    | 16x1,5 | 15,5 | 19  | CM10L  |
|       | 400         | 12    | 18x1,5 | 15,5 | 22  | CM12L  |
|       |             | 15    | 22x1,5 | 17   | 27  | CM15L  |
|       |             | 18    | 26x1,5 | 18   | 32  | CM18L  |
|       | 250         | 22    | 30x2   | 20   | 36  | CM22L  |
|       |             | 28    | 36x2   | 21   | 41  | CM28L  |
|       |             | 35    | 45x2   | 24   | 50  | CM35L  |
|       |             | 42    | 52x2   | 24   | 60  | CM42L  |
| S     | 800         | 6     | 14x1,5 | 16,5 | 17  | CM06S  |
|       |             | 8     | 16x1,5 | 16,5 | 19  | CM08S  |
|       |             | 10    | 18x1,5 | 17,5 | 22  | CM10S  |
|       | 630         | 12    | 20x1,5 | 17,5 | 24  | CM12S  |
|       |             | 14    | 22x1,5 | 20,5 | 27  | CM14S  |
|       |             | 16    | 24x1,5 | 20,5 | 30  | CM16S  |
|       | 420         | 20    | 30x2   | 24   | 36  | CM20S  |
|       |             | 25    | 36x2   | 27   | 46  | CM25S  |
|       |             | 30    | 42x2   | 29   | 50  | CM30S  |
|       |             | 38    | 52x2   | 32,5 | 60  | CM38S  |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Skärningskopplingar / Skärningskopplingar - Förzinkat stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Överfallsmutter Serie C-M

Version 8

148496 / Genererad 2026/40 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

