

## Racor roscado acodado Serie C-WE-M-71



Cuerpo base con tuerca y anillo cortante



B4-anillo cortante



B3-anillo cortante

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción        | racor de anillo cortante, con anillo cortante B3 o B4                                                            |
| Rosca macho para atornillar | M10x1...M48x2, con junta elástica                                                                                |
| Diámetro exterior del tubo  | 6...42mm                                                                                                         |
| Material                    | Acero inoxidable 1.4571                                                                                          |
| conforme a Norma            | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                         |
| Medio                       | fluidos y gases neutros, que no ataquen los materiales utilizados                                                |
| Temperatura del medio       | B3-anillo cortante -60...+200°C<br>B4-anillo cortante FKM -25...+200°C                                           |
| Presión de funcionamiento   | Presión nominal según tabla hasta 50°C, sobre 50°C 4% Reducción de presión, sobre 100°C 11% Reducción de presión |



## Dimensiones

Cuerpo base

con anillo cortante B4

con anillo cortante B3

| Serie | PN [bar] | Diámetro del tubo | M      | L1 | L2   | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 | Tipo Cuerpo base  | Tipo Anillo B4    | Tipo Anillo B3   |
|-------|----------|-------------------|--------|----|------|----|----|----|-----|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| L     | 315      | 6                 | 10x1   | 19 | 12   | 20 | 8  | 27 | 12  | 14  | C-WE06LM10X171X   | C-WE06ZLM10X171   | C-WE06LM10X171   |
|       |          | 8                 | 12x1,5 | 21 | 14   | 26 | 12 | 29 | 12  | 17  | C-WE08LM12X1,571X | C-WE08ZLM12X1,571 | C-WE08LM12X1,571 |
|       |          | 10                | 14x1,5 | 22 | 15   | 27 | 12 | 30 | 14  | 19  | C-WE10LM14X1,571X | C-WE10ZLM14X1,571 | C-WE10LM14X1,571 |
|       |          | 12                | 16x1,5 | 24 | 17   | 28 | 12 | 32 | 17  | 22  | C-WE12LM16X1,571X | C-WE12ZLM16X1,571 | C-WE12LM16X1,571 |
|       |          | 15                | 18x1,5 | 28 | 21   | 32 | 12 | 36 | 19  | 27  | C-WE15LM18X1,571X | C-WE15ZLM18X1,571 | C-WE15LM18X1,571 |
|       |          | 18                | 22x1,5 | 31 | 23,5 | 36 | 14 | 40 | 24  | 32  | C-WE18LM22X1,571X | C-WE18ZLM22X1,571 | C-WE18LM22X1,571 |
| S     | 630      | 6                 | 12x1,5 | 23 | 16   | 26 | 12 | 31 | 12  | 17  | C-WE06SM12X1,571X | C-WE06ZSM12X1,571 | C-WE06SM12X1,571 |
|       |          | 8                 | 14x1,5 | 24 | 17   | 27 | 12 | 32 | 14  | 19  | C-WE08SM14X1,571X | C-WE08ZSM14X1,571 | C-WE08SM14X1,571 |
|       |          | 10                | 16x1,5 | 25 | 17,5 | 28 | 12 | 34 | 17  | 22  | C-WE10SM16X1,571X | C-WE10ZSM16X1,571 | C-WE10SM16X1,571 |
|       |          | 12                | 18x1,5 | 29 | 21,5 | 28 | 12 | 38 | 17  | 24  | C-WE12SM18X1,571X | C-WE12ZSM18X1,571 | C-WE12SM18X1,571 |
|       |          | 14                | 20x1,5 | 30 | 22   | 32 | 14 | 40 | 19  | 27  | C-WE14SM20X1,571X | C-WE14ZSM20X1,571 | C-WE14SM20X1,571 |
|       | 400      | 16                | 22x1,5 | 33 | 24,5 | 32 | 14 | 43 | 24  | 30  | C-WE16SM22X1,571X | C-WE16ZSM22X1,571 | C-WE16SM22X1,571 |

## Dimensiones

Cuerpo base

con anillo cortante B4

con anillo cortante B3

| Serie | PN [bar] | Diámetro del tubo | M      | L1   | L2   | L3   | L4 | L5 | CH1 | CH2 | Tipo Cuerpo base  | Tipo Anillo B4    | Tipo Anillo B3   |
|-------|----------|-------------------|--------|------|------|------|----|----|-----|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| L     | 160      | 22                | 26x1,5 | 35   | 27,5 | 43,5 | 15 | 44 | 27  | 36  | C-WE22LM26X1,571X | C-WE22ZLM26X1,571 | C-WE22LM26X1,571 |
|       |          | 28                | 33x2   | 38   | 30,5 | 49   | 17 | 47 | 36  | 41  | C-WE28LM33X271X   | C-WE28ZLM33X271   | C-WE28LM33X271   |
|       |          | 35                | 42x2   | 45   | 34,5 | 57   | 19 | 56 | 41  | 50  | C-WE35LM42X271X   | C-WE35ZLM42X271   | C-WE35LM42X271   |
|       |          | 42                | 48x2   | 51   | 40   | 64   | 20 | 63 | 50  | 60  | C-WE42LM48X271X   | C-WE42ZLM48X271   | C-WE42LM48X271   |
| S     | 400      | 20                | 27x2   | 37   | 26,5 | 43,5 | 15 | 48 | 27  | 36  | C-WE20SM27X271X   | C-WE20ZSM27X271   | C-WE20SM27X271   |
|       |          | 25                | 33x2   | 42   | 30   | 49   | 17 | 54 | 36  | 46  | C-WE25SM33X271X   | C-WE25ZSM33X271   | C-WE25SM33X271   |
|       |          | 30                | 42x2   | 49   | 35,5 | 57   | 19 | 62 | 41  | 50  | C-WE30SM42X271X   | C-WE30ZSM42X271   | C-WE30SM42X271   |
|       |          | 315               | 38     | 48x2 | 57   | 41   | 64 | 20 | 72  | 50  | 60                | C-WE38SM48X271X   | C-WE38ZSM48X271  |

Ilustraciones no vinculantes

Versión 8

138487 / Generado 2026/40 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 3



