


Zatvaračni vijak Serija C-VSTI-R-ED



Izvedba	Zatvaračni vijak
Navoj za uvrtnje	1/8...1 1/2" BSP, s elastičnom brtvom
Materijal	Čelik pocinčan
Prema normi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Brтва	NBR (FKM na upit)
Medij	neutralne tekućine i plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-35...+100°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici

Dimenzije



Serija	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Tip
S	400	1/8	14	12	8	5	C-VSTIR1/8ED
		1/4	19	17	12	6	C-VSTIR1/4ED
		3/8	22	17	12	8	C-VSTIR3/8ED
		1/2	27	19	14	10	C-VSTIR1/2ED
		3/4	32	21	16	12	C-VSTIR3/4ED
		1	40	22,5	16	17	C-VSTIR1ED
	250	1 1/4	50	22,5	16	22	C-VSTIR1 1/4ED
		1 1/2	55	22,5	16	24	C-VSTIR1 1/2ED

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Rezni prstenasti priključci / Rezni prstenasti priključci - Pocinčani čelik ISO 8434-1 (DIN 2353) / Zatvarački čep Serija C-VSTI-R-ED

