


Plugskrue Serie C-VSTI-R-ED



Konstruksjonstype	Plugskrue
Innskruingsgjenge	1/8...1 1/2" BSP, med elastisk tetning
Materiale	Stål forsinket
Tilsvarende Standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tetning	NBR (FKM på forespørsel)
Medium	nøytrale væsker og gasser som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-35...+100°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell

Dimensjoner



Serie	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Type
S	400	1/8	14	12	8	5	C-VSTIR1/8ED
		1/4	19	17	12	6	C-VSTIR1/4ED
		3/8	22	17	12	8	C-VSTIR3/8ED
		1/2	27	19	14	10	C-VSTIR1/2ED
		3/4	32	21	16	12	C-VSTIR3/4ED
		1	40	22,5	16	17	C-VSTIR1ED
	250	1 1/4	50	22,5	16	22	C-VSTIR1 1/4ED
		1 1/2	55	22,5	16	24	C-VSTIR1 1/2ED

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Skjæringkoblinger / Skjæringkoblinger - Galvanisert stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Blindplugg Serie C-VSTI-R-ED