


## Afsluitschroef Serie C-VSTI-R-ED



|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Constructie         | Afsluitschroef                                                            |
| Inschroefdraad      | 1/8...1 1/2" BSP, met elastische afdichting                               |
| Materiaal           | Staal verzinkt                                                            |
| Overeenkomstig Norm | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                  |
| Afdichting          | NBR (FKM op aanvraag)                                                     |
| Medium              | neutrale vloeistoffen en gasen die de gebruikte materialen niet aantasten |
| Mediumtemperatuur   | -35...+100°C                                                              |
| Bedrijfsdruk        | Nominale druk volgens tabel                                               |

### Afmetingen



| Serie | PN [bar] | G     | D1 | L1   | L2 | CH1 | Type           |
|-------|----------|-------|----|------|----|-----|----------------|
| S     | 400      | 1/8   | 14 | 12   | 8  | 5   | C-VSTIR1/8ED   |
|       |          | 1/4   | 19 | 17   | 12 | 6   | C-VSTIR1/4ED   |
|       |          | 3/8   | 22 | 17   | 12 | 8   | C-VSTIR3/8ED   |
|       |          | 1/2   | 27 | 19   | 14 | 10  | C-VSTIR1/2ED   |
|       |          | 3/4   | 32 | 21   | 16 | 12  | C-VSTIR3/4ED   |
|       |          | 1     | 40 | 22,5 | 16 | 17  | C-VSTIR1ED     |
|       | 250      | 1 1/4 | 50 | 22,5 | 16 | 22  | C-VSTIR1 1/4ED |
|       |          | 1 1/2 | 55 | 22,5 | 16 | 24  | C-VSTIR1 1/2ED |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijskoppelingen / Snijskoppelingen - Verzinkt staal ISO 8434-1 (DIN 2353) / Afsluitplug Serie C-VSTI-R-ED