


Recto Racor roscado macho de aluminio para PVC - manguera reforzada con tejido



Tipo de construcción	Racor roscado con tuerca de unión y anillo de sujeción
Conexión	G1/8" ... G1/2" según ISO228/1
Diámetro exterior del tubo	10mm ... 21mm
Materiales	Racor completo Aluminio, anillo de sujeción POM
recomendado/a Materiales de tubería	PVC - Manguera reforzada Serie PV
Medio	Gases y líquidos que no atacan químicamente los materiales
Temperatura del medio	-10°C ... +60°C
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10bar y dependiente de la manguera

Dimensiones

	Diámetro de manguera D / d [mm]	Conexión G	L1	L2	SW	SW1	Peso [g]	Tipo
	10/4	G1/8"	30,5	6,5	17	17	12	CF-10/4-18-A
	10/4	G1/4"	33	9	17	17	14	CF-10/4-14-A
	10/4	G3/8"	33	9	19	17	14	CF-10/4-38-A
	10/4	G1/2"	36	11	24	17	20	CF-10/4-12-A
	12/6	G1/8"	32,5	6,5	17	19	14	CF-12/6-18-A
	12/6	G1/4"	35	9	17	19	14	CF-12/6-14-A
	12/6	G3/8"	35	9	19	19	16	CF-12/6-38-A
	12/6	G1/2"	37,5	11	24	19	22	CF-12/6-12-A
	14/8	G1/4"	38	9	22	22	23	CF-14/8-14-A
	14/8	G3/8"	38	9	22	22	23	CF-14/8-38-A
	14/8	G1/2"	40	11	24	22	27	CF-14/8-12-A
	15/9	G1/4"	38,5	9	22	24	27	CF-15/9-14-A
	15/9	G3/8"	38,5	9	22	24	27	CF-15/9-38-A
	15/9	G1/2"	40,5	11	24	24	32	CF-15/9-12-A
	16/10	G1/4"	38,5	9	22	24	27	CF-16/10-14-A
	16/10	G3/8"	38,5	9	22	24	27	CF-16/10-38-A
	16/10	G1/2"	40,5	11	24	24	31	CF-16/10-12-A
	20/13	G3/8"	41	9	27	30	46	CF-20/13-38-A
	20/13	G1/2"	43	11	27	30	48	CF-20/13-12-A
	21/12	G3/8"	41	9	27	30	45	CF-21/12-38-A
	21/12	G1/2"	43	11	27	30	48	CF-21/12-12-A

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

